ZAFIRA Angular

Características Técnicas

- Vidrio templado securizado Fijo 8mm. Puerta 6mm.
- Cerco U20 mm. Corrige 1cm. por lado.
- Cruce de Puertas ±5cms.
- Cierre Imantado.
- El mecanismo de regulación permite corregir la verticalidad de la puerta.
- Barra superior de acero Inoxidable AISI 304.
- Limitador de recorrido regulable.
- Rodamiento de Acero Inoxidable ASI 316 con sistema antivuelco.
- Guia inferior con dispositivo de liberación de puertas para facilitar la labor de instalación y limpieza.
- El vidrio fijo esta exento de perfilería inferior.

Opciones

- Vidrio Impresión Digital Multicolor.
- Vidrio Impresión Digital Monocolor.
- Vidrio Mastercarré.
- Los plazos de fabricación para opciones son orientativos, incrementando días sobre los plazos indicados en transparente.



Altura Máx.: 205cms.
Ancho Máx. Puerta: (P+P ≤ 100).
Ancho Máx. Fijo: 120 cms.
Ancho Min.: 75x75 cms.
Corrige 1+1cm.
Indicar Lados (Dcha-Izda).

Apertura Aprox.: $\frac{L+L+20}{4}$

Detalle guía inferior de estanqueidad con dispositivo de liberación de puertas para la limpieza y conservación



Detalle rodamiento y limitador de recorrido

AENOR
Empresa Registrada
UNE-EN ISO 9001
ER-1102/2004

DEYBAN · C/Gavilán 12-14 (Pol. Ind. Los Gallegos) 28946 Fuenlabrada (Madrid). Tel. 91 642 26 20 - Fax 91 642 21 26 · deyban@deyban.com